

PREMIUM
F SERİSİ

VIZYONJET
www.vizyonjet.com



**Siz Hayal Edin
Biz Üretelim**



**BENİ OKUT
HAYALLERİNİ KEŞFET**

**YERLİ
ÜRETİM**



Vizyonjet Kodlama ve Markalama
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.

Emek Mah. Ordu Cd. Pazar Sk. No:28/B Sancaktepe - İSTANBUL

www.vizyonjet.com

0 (850) 888 2 724

info@vizyonjet.com



Teknik Özellikler	PREMIUM J SERİSİ	PREMIUM R SERİSİ
Lazer Tüpü	Ytterbium (Yb) Fiber Lazer	Katı Fiber Lazer
Maksimum Güç	20W- 30W- 50W- 60W- 80W- 100W- 120W – 150W – 200W	20W – 30W – 50W – 70W – 100W
Lazer Soğutma	Hava Soğutmalı	Hava Soğutmalı
Maksimum Hat Hızı	860 m/dk (2821 fit/dk)	320 m/dk (1049 fit/dk)
Çevresel Koruma	IP54 Kasa – IP65 KONTROL PANELİ- %100 Yalıtımı ile Tozlu ve Nemli Ortamlarda Çalışma	IP54 Kasa – IP65 KONTROL PANELİ- %100 Yalıtımı ile Tozlu ve Nemli Ortamlarda Çalışma
Teknoloji	Mopa	Q-Switch
Lazer Kaynağı Beklenen Ömrü	100.000 saat	100.000 saat' e kadar
Lazer Dalga Boyu Seçenekleri	1064	1064
Aтім Enerjisi (Darbe Gücü)	1.55 Mj	0.95 Mj
Markalama Alanı Seçenekleri	70x70 / 110x110 / 150x150 / 220x220 / 250x250 / 330x330 / 400x400 / 500x500 / 600x600 MM	70x70 / 110x110 / 150x150 / 220x220 / 250x250 / 330x330 / 400x400 / 500x500 / 600x600 MM
Galvo Head	12.000 Sn / Karakter- Ø12mm Aynalar	8.000 Sn / Karakter- Ø12mm Aynalar
Barkod / Logo	Bütün barkod ve Logo çalışmaları	Bütün barkod ve Logo çalışmaları
Odaklama Sistemi	Panasonic Sensör Otomatik Fokus Sistemi	Panasonic Sensör Otomatik Fokus Sistemi
Frekans Aralığı	1 – 600 kHz	20-80 kHz
Arayüz	QuickMARK Kullanıcı dostu Türkçe Arayüz	QuickMARK Kullanıcı dostu Türkçe Arayüz
Çalışma Ortamı	0°- 50°	0°- 50°
Bağlantı / Haberleşme	RS232, Ethernet, Usb, SQL, I/O Çıkışı	RS232, Ethernet, Usb, SQL, I/O Çıkışı
Sertifikalar / Onaylar	CE, TUV	CE, TUV